Einrichten eines Thunderbird Profils

1. Klicken Sie oben rechts auf die drei horizontalen Balken und dann auf Einstellungen.

| | i |] | - | ٥ | × |
|---|-------------------|-----|---|---|---|
| | | | | Q | ₹ |
| + | Neu | | | | > |
| Û | Anhänge | | | | > |
| | Bearbeiten | ж | Ъ | Ê | > |
| Q | Suchen | | | | > |
| | Drucken | | | | > |
| Ľ | Speichern als | | | | > |
| Û | Papierkorb leeren | | | | |
| Q | Aktivitäten | | | | |
| Y | Filter | | | | > |
| ÷ | Add-ons | | | | > |
| ₽ | Einstellungen | | | | > |
| | Datei | | | | > |
| | Ansicht | | | | > |
| | Navigation | | | | > |
| | Nachricht | | | | > |
| | Termine und Aufga | ben | | | > |
| | Extras | | | | > |
| ? | Hilfe | | | | > |
| ტ | Beenden | | | | |

2. Klicken Sie auf Konten-Einstellungen.



Dateiablage: Y:\VW\IT-Doku\Anleitungen-HCU-Website\E-Mail\Anleitung Einrichten eines Thunderbird Profils Deutsch.docxx Aktualisiert am: 12.09.2019

Einrichten eines Thunderbird Profils

3. Klicken Sie auf der rechten Seite auf *Hinzufügen* und füllen Sie die Felder nach dem folgenden Beispiel aus. Bestätigen Sie die Eingabe mit *OK*.

| Postausgangs-Server (S | SMTP) Pos | tausgangs- | Server (SMTP) | / |
|------------------------|---|--|---|--|
| | Beim (SMTF "Stand | Verwalten Ihre P) auswählen o dard-Server ve | r Identitäten können Sie einen Server dieser L oder Sie können den Standard-Server aus der rwenden" wählen. | iste als Postausgangs-Server Liste verwenden, indem Sie |
| | | | | Hi <u>n</u> zufügen |
| I [| SMTP-Server | | × | <u>B</u> earbeiten |
| | Finstellungen | | | <u>E</u> ntfernen |
| | <u>B</u> eschreibung: | HCU Mail | | <u>S</u> tandard setzen |
| | Server: | mail.tu-harb | purg.de | |
| | <u>P</u> ort: | 465 🖵 | Standard: 465 | |
| | Sicherheit und | Authentifizie | erung | |
| | Verbi <u>n</u> dungssic | herheit: | SSL/TLS ~ | |
| | A <u>u</u> thentifizierur Benutzerna <u>m</u> e: | ngsmethode: | Passwort, normal V hcu123 | |
| | | | OK Abbrechen | |
| | | reronnaangos | | |
| | | | | |
| Kantan Altianan | | | | |
| <u>Nonten-Aktionen</u> | • | | г | OK Abbreter |
| | | | L | Abbrechen |

Einrichten eines Thunderbird Profils

4. Klicken Sie unten links auf Konten-Aktionen und E-Mail-Konto hinzufügen.

| Postausgangs-Server (SMTP) | Postausgangs-Server (SMTP) | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--|--|
| | Beim Verwalten Ihrer Identitäten können Sie einen Server dieser Liste als Postausgangs-Sen (SMTP) auswählen oder Sie können den Standard-Server aus der Liste verwenden, indem S "Standard-Server verwenden" wählen. | | | | |
| | HCU Mail - mail.tu-harburg.de (Standard) | Hi <u>n</u> zufügen. | | | |
| | | <u>B</u> earbeiten. | | | |
| | | Entfernen | | | |
| | | <u>S</u> tandard setz | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Dataile das ausganuškitas Sasvars | | | | |
| | Beschreibung: HCU Mail | | | | |
| | Server: mail.tu-harburg.de | | | | |
| | Port: 465 | | | | |
| | Authentifizierungsmethode: Passwort, normal | | | | |
| | Verbindungssicherheit: SSL/TLS | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Konten-Altionen Y | | | | | |
| Konten-Aktionen ✓ | | | | | |
| Konten-Aktionen V E-Mail-Konto hinzufügen |] | OK Abbrech | | | |
| Konten-Aktionen E-Mail-Konto hinzufügen Chat-Konto hinzufügen Feed-Konto hinzufügen | | OK Abbrech | | | |
| Konten-Aktionen F-Mail-Konto hinzufügen Ghat-Konto hinzufügen Eeed-Konto hinzufügen Anderes Konto hinzufügen | | OK Abbrech | | | |
| Konten-Aktionen ¥ E-Mail-Konto hinzufügen Ghat-Konto hinzufügen Anderes Konto hinzufügen Anderes Konto hinzufügen | | OK Abbrech | | | |

5. Füllen Sie die folgenden Felder mit Ihren Daten nach dieser Vorlage aus und klicken Sie dann auf *Weiter*.

| Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten | | | | |
|---|--------------------|--|------|--|
| lhr <u>N</u> ame: | Max Mustermann | Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird | | |
| <u>E</u> -Mail-Adresse: | max.mustermann@hci | Bestehende E-Mail-Adresse | | |
| Passwort: | ••••• | | | |
| | Passwort speichern | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Neue E Mail Ada | and alkalitan | Mailer Aller | chan | |
| Neue E-Mail-Adr | esse ernalten | <u>w</u> eiter <u>A</u> bbre | cneñ | |
| | | | | |

Dateiablage: Y:\VW\IT-Doku\Anleitungen-HCU-Website\E-Mail\Anleitung Einrichten eines Thunderbird Profils Deutsch.docxx Aktualisiert am: 12.09.2019

6. Füllen Sie die Fleder nach diesem Beispiel aus und drücken Sie Fertig.

| Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------------------|
| Ihr Name: Max Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird E-Mail-Adresse: max.mustermann@hci Bestehende E-Mail-Adresse Passwort: ● ● Passwort speichern ● Passwort speichern | | | | | |
| finden. | | | | | |
| | | Server-Adresse | Port | SSL | Authentifizierung |
| Posteingangs-Serve | er: IMAP 🗸 | mail.tu-harburg.de | 993 ~ | SSL/TLS ~ | Passwort, normal \sim |
| Postausgangs-Serve | er: SMTP | mail.tu-harburg.de 🗸 | 465 ~ | SSL/TLS ~ | Passwort, normal \sim |
| Benutzernam | e: Posteingangs-Server: | hcu123 | | Postausgangs-Server: | hcu123 |
| Erweiterte Einstellungen Erneu <u>t</u> testen <u>F</u> ertig <u>A</u> bbrechen | | | | | |

7. Mit *OK* schließen Sie die Konten-Einstellungen und können jetzt auf ihre E-Mails zugreifen.

HINWEIS: Bei einer Passwortänderung des HCU-Passworts kann es zur mehrfachen Aufforderung der Neueingabe kommen.