HINWEIS: Nur für fortgeschrittene Anwender! Einrichten auf eigene Gefahr und ohne weiteren Support oder Gewährleistung!

1. Suchen Sie den Begriff regedit und führen Sie den Befehl aus.



 Navigieren Sie sich zum LDAP Verzeichnis: (Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Idap)



Dateiablage: Y:\VW\IT-Doku\Anleitungen-HCU-Website\E-Mail\Anleitung Outlook LDAP Deutsch.docxx Aktualisiert am: 12.09.2019

3. Fügen Sie mit der rechten Maustatse einen neuen DWORD-Wert (32-Bit) ein.

puter\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current(ControlS				
		et\Services\Idap			
> ksthunk	^	Name	Тур	Daten	
> 📙 KtmRm		ab (Standard)	REG SZ	(Wert nic	th festaeleat)
> 📙 LanmanServer		20 Idanclientintegrity	REG DWORD	0~000000	101 (1)
> 📙 LanmanWorkstation		appenditutegity	120_0110100	0.000000	
🗸 📙 Idap					
			Neu	>	Schlüssel
> Ifsvc				_	
> LicenseManager					Zeichenfolge
📙 Iltdio					Binärwert
> Iltdsvc					DWORD-Wert (32-Bit)
> hnhosts					OWORD West (64 Bit)
> Lsa					QWORD-Wert (04-Bit)
> LSI_SAS					Wert der mehrteiligen Zeichenfolge
> LSI_SAS2i					Wert der erweiterbaren Zeichenfolge
> LSI_SAS3i					

4. Benennen Sie die Datei "UseHostnameAsAlias".

mputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curre	ntControlSet\Se	rvices\ldap		
KSecPkg ksthunk KtmRm LanmanServer LanmanWorkstation dap tracing	^	Name (Standard) Idapclientintegrity UseHostnameAsAlias	Typ REG_SZ REG_DWORD REG_DWORD	Daten (Wert nicht festgelegt) 0x0000001 (1) 0x00000000 (0)

5. Drücken Sie die rechte Maustaste und Ändern Sie die Datei.

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSe	t\Services\Idap		
- KSecPkg ksthunk KtmRm	▲ Name ▲ (Standard) ⋈ Idapclientintegrity	Typ REG_SZ REG_DWORD	Daten (Wert nicht festgelegt 0x00000001 (1)
LanmanWorkstation Idap tracing	it UseHostnam	Ändern Binärdaten ändern	000000 (0)
> Ifsvc > LicenseManager		Löschen Umbenennen	

6. Setzen Sie den Wert auf 1, drücken Sie OK und schließen Sie die Anwendung wieder.

DWORD-Wert (32-Bit) bearbeiten				
Wertname:				
UseHostnameAsAli	35			
Wert: 1	Basis Hexadezimal Dezimal			
	OK Abbrechen			

2

Dateiablage: Y:\VW\IT-Doku\Anleitungen-HCU-Website\E-Mail\Anleitung Outlook LDAP Deutsch.docxx Aktualisiert am: 12.09.2019

Schließen

Outlook LDAP

7. Öffnen Sie Outlook. Klicken Sie auf die Registerkarte Datei und dann auf Kontoeinstellungen.



8. Öffnen Sie den Reiter Adressbücher und klicken Sie auf Neu.

ontoein	stellungen					
Verzei Mi	ichnisse und Adı arkieren Sie ein \	ressbücher Verzeichnis o	der Adressbuch, um	es zu bearbeiten o	der zu entfernen.	
			-			
E-Mail	Datendateien	RSS-Feeds	SharePoint-Listen	Internetkalender	Veröffentlichte Kalender	Adressbücher
🛄 Net	u 督 Ändern	🗙 Entfe	rnen			
Name				Тур		
Outlo	ok-Adressbuch			MAPI		
1						

9. Wählen Sie Internetverzeichnisdienst (LDAP) und klicken Sie Weiter.

Konto hinzufügen	×
Verzeichnis- oder Adressbuchtyp Sie können wählen, welchen Verzeichnis- oder Adressbuchtyp Sie hinzufügen möchten.	×
Internetverzeichnisdienst (LDAP)	
- Verbindung zu einem LDAP-Server herstellen, um E-Mail-Adressen und weitere Informationen zu suchen und zu überprüfen.	
O Zusätzliche Adressbücher	
Verbindung zu einem Adressbuch herstellen, um E-Mail-Adressen und weitere Informationen zu suchen und zu überprüfen.	
	< Zurück Weiter > Abbrechen

- 10. Füllen Sie die Felder folgendermaßen aus und tragen Sie bei Benutzername
 - *"uid=hcu123,ou=people,dc=hcu-hamburg,dc=de"* ein. Klicken Sie auf *Weitere Einstellungen*.

Konto hinzufügen	×
Einstellungen für den Verzeichnisdienst (LDAP) Geben Sie die Einstellungen ein, die für den Zugriff auf Informationen eines Verzeichnisdiensts erforderlich sind.	×
Serverinformationen	
Geben Sie den Namen des Verzeichnisservers ein, den Sie von Ihrem Internetdienstanbieter oder Systemadministrator erhalten haben.	
Servername: Idap.hcu-hamburg.de	
Anmeldeinformationen	
Server erfordert Anmeldung	
Benutzername: uid=hcu123,ou=people,dc=hc	
Kennwort: **********	
Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich Weitere Einstellungen	
< Zurück Weiter >	Abbrechen

4

Outlook LDAP

11. Outlook erfordert einen Neustart und im Bereich Verbindung die Felder nach diesem Beispiel ausfüllen.

Microsoft LDAP-Verzeichnis			×
Verbindung Suche			
Anzeigename			
Anzeigename, wie er in	m Adressbuch	h erscheint.	
HCU LDAP			
Verbindungsdetails			
Anschluss:	636		
Secure Sockets Layer verwenden			
	OK	Abbrechen	Übernehmen

12. Im Bereich Suche Benutzerdefiniert auswählen und dort "ou=people,dc=hcu-hamburg,dc=de" eintragen. Mit OK das Fenster schließen.

Microsoft LDA	P-Verzeichnis	5		×
Verbindung	Suche			
Servereinst	tellungen			
Timeout	der Suche in S	ekunden:		60
Geben Si die bei ei werden s	e die maximal iner erfolgreic collen:	e Anzahl de hen Suche a	r Einträge an, angezeigt	100
Suchbasis				
◯ Stand	ard verwende	n		
Benut	tzerdefiniert:	ou=peopl	e,dc=hcu-hambu	ırg,dc=de
Suche	: aktivieren (Se	erverunterst	ützung erforderl	ich)
		OK	Abbrechen	Übernehmen

Dateiablage: Y:\VW\IT-Doku\Anleitungen-HCU-Website\E-Mail\Anleitung Outlook LDAP Deutsch.docxx Aktualisiert am: 12.09.2019

13. Mit *Fertig stellen* die Einstellungen schließen. Im Adressbuch finden Sie nun das LDAP Adressbuch.

Konto hinzufügen

Х

Alle Einstellungen sind abgeschlossen.

Es sind alle Informationen vorhanden, die zum Einrichten Ihres Kontos notwendig sind.

Weiteres Konto hinzufügen...

< Zurück Fertig stellen

Dateiablage: Y:\VW\IT-Doku\Anleitungen-HCU-Website\E-Mail\Anleitung Outlook LDAP Deutsch.docxx Aktualisiert am: 12.09.2019